PA520

PDA Profesional

La PA520 es una computadora móvil compacta y profesional con una una plataforma completa inalámbrica, ya que integra comunicaciones WiFi 802.11 a/b/g/n CCX4 y Bluetooth; haciendo muy sencilla la comunicación. Puede integrar lector 1D / 2D Imager y lector RFID HF & NFC. PA520 utiliza el sistema operativo Windows Embedded Handheld 6.5 en este compacto y completo formato. Está diseñado para ofrecer el mejor rendimiento en aplicaciones retail, ventas móviles, y sanidad.

Versión médical disponible!

La PA520 se ajusta perfectamente en la mano del usuario, pesando sola mente 220g. Este diseño compacto no solo proporciona gran comodidad, sino que además cabe en cualquier bolsillo del usuario. Una amplia pantalla táctil QVGA/VGA de 3,5 pulgadas, permite una visión clara al usuario. La integración del teclado alfanumérico proporciona una sencilla introducción de datos.

Equipado con múltiples tipos de lectores, la PA520 permite la lectura de códigos 1D/2D y tags RFID (HF o NFC). La PA520 es una herramienta más equilibrada combinando comodidad y capacidad de proceso.

Comunicaciones inalámbricas avanzadas
La PA520 integra Bluetooth 2.1+EDR, y WIFI 802.11 a/b/g/n CCX4 que permite un complete desarrollo en instalaciones con múltiples puntos de acceso, así como la seguridad más adecuada por parte del usuario. La PA520 es la respuesta más adecuada para extender el trabajo móvil de modo inalámbrico de la manera más eficiente.

PDA compacto, ligero y resistente.
Sin ninguna duda, las funciones ergonomicas de la PA520 cubren las necesidades de los usuarios de hoy en día. Permite una simple gestión táctil por parte de los usuarios. Es compatible con el rango de accesorios de PA500 y la integración de Windows Mobile 6.5, la integrador de un microprocesador de alto rendimiento permite compatibilidad, estabilidad y futuro en sus instalaciones móviles. Con resistencia a caídas de 1 metro y sellado IP42 se adapta de manera perfecta a cualquier ambiente.

Funciones

- Microsoft Windows Handheld 6.5 OS
- Ligero, equipo compacto
- Pantalla capacitiva de 3.5" multipunto
- Soporta 1D láser o 2D Imager / RFID HF and NFC (opcional)
- Potente Radio WLAN CCX4 WLAN 802.11 a/b/g/n proporciona un rendimiento soberbio en entornos inalámbricos profesionales.

Windows Mobile SUMMIT Bluetooth

unitech
because we care

PA520
Especificaciones

PA520 & PA520MCA

Sistema Operativo

Procesador	TI AM3703 800MHz
Memoria	512MB Mobile DDR RAM 512MB NAND Flash
OS	Microsoft Windows Handheld 6.5 Classic
Suporte de idiomas	Inglés, Simpl. Chino, Chino tradicional, Japanés, Español, Alemán y Francés.

Pantalla

3.5" capacitiva pantalla multi-touch. TFT LCD transmisivo QVGA 240x320. VGA 480x650 disponible a petición.

Keypad

22 teclas (Numérico) y 2 tecas (a cado lado) para scaneo

Indicadores

Dos LED para la carga y escaneo

Simbologías

Escáner de barras

1D Laser Barcode Scanner (versión estándard sólo)

UPC-A/E, EAN-8/13, Codabar, Code 39, Code 39 full ASCI, Code 93,Code 32, Interleaved & Std. 2 of 5, EAN 128, Code 11, Delta, MSI/ Plessey,Code 128,Toshiba, RSS expended, RSS Limited, RSS14.

2D Imager (opciónal)

1D codes

Australian Post, British Post, Codabar, Coupon Code, Code 11, Code 32, Code 128, Code 39, Code 93, Dutch, EAN13, EAN8, IATA 2 of 5, ISBT, Japanese Post, Kix code(nl), Matrix 2 of 5, MSI, Planet Code, Postnet, RSS14 expended, RSS14 Limited, RSS14, UPC A, UPC E, UPC E1, GS1-128 (UCC/EAN-128), Standard ZOF5(Discrete ZOF5), Trioptic.

2D codes

Aztec, Datamatrix, Maxicode, Micro PDF417, PDF417, QR Code, Composite CC-A/B, Composite CC-C, GS1-128 (UCC/EAN), TCL39, UPC Composite Mode.

RFID/HR Reader (versión PA520MCA sólo)

Frequency:	13.56MHz
Tag Support:	ISO15693, ISO14443A , ISO14443B Support NFC

Audio

1W altavoz 85 dB a 10cm

Comunicaciones

Memoria externa	Supporta MicroSD memorioa hasta 32GB
USB	USB 2.0 Client and Host
WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n Summit Radio con Cisco Compatible Extensions (CCX) Versión 4 certificación
Bluetooth	Bluetooth 2.1 + EDR

Fuente de Energía

Tipo de la batería	8.9 Watt-Hour 3.7V @ 2400mAh paquete de batería
Capacidad de la bateriá de respaldo	Max. 1 horas

Expansion Slot

MicroSD	Micro SD Card Slot con soporte SDHC (hasta 32GB)

Dimensiones

Peso	220g (con batería)
Dimensiones	125.9mm x 25.0mm x 76.0mm

Ambiente

Temperaturas de operación	32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Temperatura de almacenamiento	-4°F to 140°F (-20°C to 60°C)
Temperatura de carga	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Humedad relativa	5% ~ 95% (sin condensación)
Resistencia a caídas	1.0 metro
Sellado	IP42

Software

Mobile SIP (VoIP)
Auto Installer
Unitech 12Manage

Accesorios

- USB de una sola ranura cradle
- Batería
- Cable de Comunicación y carga USB
- Adaptador de corriente con enchufes universales
- y much más

Regulaciones soportadas

CE, NCC, FCC, BSMI, VCCI, CCC, RoHS compliance

Unitech Latinoámerica

- Argentina: +54 (911) 3057 2682
- Mexico: +52 1 55 1813 1400
- Email: info@latin.ute.com
- Website: http://latin.ute.com

unitech
because we care

Specifications subject to change without notice. Copyright 2016 Unitech Electronics Co., Ltd. All rights reserved. Unitech is a registered trademark of Unitech Electronics Co., Ltd. All product and company names are trademarks, service marks, or registered trademarks of their respective owners.